8. Трубопроводная арматура

8.1. Краны шаровые запорные

8.1.1. Краны шаровые стальные JiP, перемещаемая среда – вода

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Шаровой кран JiP-WW под приварку, с рукояткой, стандартный проход, материал – углеродистая сталь; $T_{макс}$ = 180 °C										
	065N0100	JiP-WW	15	40	12	1	PL08-JIP-S	30,91	36,47	○
	065N0105	JiP-WW	20	40	14	1	PL08-JIP-S	30,91	36,47	○
	065N0110	JiP-WW	25	40	26	1	PL08-JIP-S	34,10	40,24	○
	065N0115	JiP-WW	32	40	41	1	PL08-JIP-S	37,04	43,71	○
	065N0120	JiP-WW	40	40	68	1	PL08-JIP-S	50,42	59,50	○
	065N0125	JiP-WW	50	40	112	1	PL08-JIP-S	56,67	66,87	○
	065N4280	JiP-WW	65	25	200	1	PL08-JIP-S	91,75	108,27	○
	065N4285	JiP-WW	80	25	380	1	PL08-JIP-S	123,78	146,06	○
	065N0140	JiP-WW	100	25	620	1	PL08-JIP-S	156,40	184,55	○
	065N0745	JiP-WW	125	25	1025	1	PL08-JIP-S	299,79	353,75	●
	065N0750	JiP-WW	150	25	1490	1	PL08-JIP-S	463,31	546,71	●
	065N0755	JiP-WW	200	25	2300	1	PL08-JIP-S	902,82	1065,33	●
Шаровой кран JiP/G-WW под приварку, стандартный проход, с редукторным приводом, материал – углеродистая сталь; $T_{макс}$ = 180 °C										
	065N0151	JiP/G-WW	150	25	1490	1	PL08-JIP-S	905,25	1068,20	○
	065N0156	JiP/G-WW	200	25	2300	1	PL08-JIP-S	1194,74	1409,79	○
	065N0161	JiP/G-WW	250	25	4600	1	PL08-JIP-S	3145,09	3711,21	○
	065N0166	JiP/G-WW	300	25	7000	1	PL08-JIP-S	5162,92	6092,25	○
	065N0171	JiP/G-WW	350	25	7700	1	PL08-JIP-S	6658,18	7856,65	○
	065N0176	JiP/G-WW	400	25	9000	1	PL08-JIP-S	11388,10	13437,96	○
	065N0181	JiP/G-WW	500	25	18000	1	PL08-JIP-S	21355,76	25199,80	○
	065N0186	JiP/G-WW	600	25	16000	1	PL08-JIP-S	25122,70	29644,79	○
Шаровой кран JiP-FF фланцевый, с рукояткой, стандартный проход, материал – углеродистая сталь; $T_{макс}$ = 180 °C										
	065N0300	JiP-FF	15	40	12	1	PL08-JIP-S	51,27	60,50	○
	065N0305	JiP-FF	20	40	14	1	PL08-JIP-S	58,76	69,34	○
	065N0310	JiP-FF	25	40	26	1	PL08-JIP-S	58,76	69,34	○
	065N0315	JiP-FF	32	40	41	1	PL08-JIP-S	65,87	77,73	○
	065N0320	JiP-FF	40	40	68	1	PL08-JIP-S	91,51	107,98	○
	065N0325	JiP-FF	50	40	112	1	PL08-JIP-S	103,17	121,74	○
	065N4281	JiP-FF	65	25	200	1	PL08-JIP-S	134,81	159,08	○
	065N4286	JiP-FF	80	25	380	1	PL08-JIP-S	161,06	190,05	○
	065N0340	JiP-FF	100	25	620	1	PL08-JIP-S	229,38	270,67	○
	065N0945	JiP-FF	125	25	1025	1	PL08-JIP-S	415,10	489,82	○
	065N0950	JiP-FF	150	25	1490	1	PL08-JIP-S	685,82	809,27	○
	065N0955	JiP-FF	200	25	2300	1	PL08-JIP-S	1249,58	1474,50	○
	065N4282	JiP-FF	65	16	200	1	PL08-JIP-S	134,81	159,08	○
	065N4287	JiP-FF	80	16	380	1	PL08-JIP-S	160,94	189,91	○
	065N0240	JiP-FF	100	16	620	1	PL08-JIP-S	228,27	269,36	○
	065N0845	JiP-FF	125	16	1025	1	PL08-JIP-S	390,08	460,29	○
	065N0850	JiP-FF	150	16	1490	1	PL08-JIP-S	650,50	767,59	○
	065N0855	JiP-FF	200	16	2300	1	PL08-JIP-S	1179,66	1392,00	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Шаровой кран JiP/G-FF фланцевый, стандартный проход, с редукторным приводом, материал – углеродистая сталь; $T_{макс}$ = 180 °C										
	065N0351	JiP/G-FF	150	25	1490	1	PL08-JIP-S	1167,77	1377,97	○
	065N0356	JiP/G-FF	200	25	2300	1	PL08-JIP-S	1560,28	1841,13	○
	065N0361	JiP/G-FF	250	25	4600	1	PL08-JIP-S	3598,96	4246,77	○
	065N0366	JiP/G-FF	300	25	7000	1	PL08-JIP-S	5691,60	6716,09	●
	065N0371	JiP/G-FF	350	25	7700	1	PL08-JIP-S	7675,07	9056,58	●
	065N0376	JiP/G-FF	400	25	9000	1	PL08-JIP-S	12619,64	14891,18	●
	065N0381	JiP/G-FF	500	25	18000	1	PL08-JIP-S	22954,07	27085,80	●
	065N0251	JiP/G-FF	150	16	1490	1	PL08-JIP-S	1135,87	1340,33	○
	065N025600	JiP/G-FF	200	16	2300	1	PL08-JIP-S	1486,69	1754,29	○
	065N026100	JiP/G-FF	250	16	4600	1	PL08-JIP-S	3549,89	4188,87	○
	065N0266	JiP/G-FF	300	16	7000	1	PL08-JIP-S	5619,22	6630,68	○
	065N0271	JiP/G-FF	350	16	7700	1	PL08-JIP-S	7573,26	8936,45	●
	065N0276	JiP/G-FF	400	16	9000	1	PL08-JIP-S	12373,08	14600,23	●
	065N0281	JiP/G-FF	500	16	18000	1	PL08-JIP-S	23244,78	27428,84	●

8.1.2. Краны шаровые EAGLE, перемещаемая среда – вода

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
									без НДС	с НДС	
Шаровой полнопроходной кран (аналог V3000 и Techno-A), с внутренней резьбой, материал – латунь, $T_{макс}$ = 120 °C											
	9007012	—	15	R_p ½	30	17	36	PL16-BrassBV	2,76	3,26	○
	9007034	—	20	R_p ¾	30	41	24	PL16-BrassBV	3,99	4,71	○
	9007100	—	25	R_p 1	20	70	12	PL16-BrassBV	6,13	7,23	○
	9007114	—	32	R_p 1¼	20	121	8	PL16-BrassBV	9,51	11,22	○
	9007112	—	40	R_p 1½	15	200	4	PL16-BrassBV	14,58	17,20	○
	9007200	—	50	R_p 2	15	292	4	PL16-BrassBV	19,48	22,99	○
	9007212	—	65	R_p 2½	15	500	1	PL16-BrassBV	56,47	66,63	○
	9007300	—	80	R_p 3	15	720	1	PL16-BrassBV	68,75	81,13	○
	9007400	—	100	R_p 4	15	1360	1	PL16-BrassBV	165,73	195,56	○
Шаровой полнопроходной кран (аналог V3000B и Techno-C), с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой, материал – латунь; $T_{макс}$ = 120 °C											
	9011012	—	15	R_p ½	30	17	20	PL16-BrassBV	7,21	8,51	○
	9011034	—	20	R_p ¾	30	41	12	PL16-BrassBV	8,45	9,97	○
	9011100	—	25	R_p 1	25	70	12	PL16-BrassBV	11,67	13,77	○
	9011114	—	32	R_p 1¼	25	121	10	PL16-BrassBV	17,66	20,84	○
	9011112	—	40	R_p 1½	20	200	5	PL16-BrassBV	25,17	29,70	○
	9011200	—	50	R_p 2	20	292	2	PL16-BrassBV	37,76	44,56	○
Шаровой сливной кран (аналог V2500 и Export), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланг, материал – латунь; $T_{макс}$ = 90 °C											
	9003012	—	15	R_p ½	15	—	20	PL16 BrassBV	3,69	4,35	○
	9003034	—	20	R_p ¾	15	—	20	PL16 BrassBV	5,52	6,51	○
	9003100	—	25	R_p 1	15	—	12	PL16 BrassBV	7,06	8,33	○
Шаровой кран полнопроходной (аналог Project), с накидной гайкой и ниппелем (“американка”), с рукояткой типа “бабочка”, материал – латунь; $T_{макс}$ = 120 °C											
	9005012	—	15	R_p ½	30	17	36	PL16 BrassBV	4,91	5,79	○
	9005034	—	20	R_p ¾	30	41	24	PL16 BrassBV	7,21	8,51	○
	9005100	—	25	R_p 1	30	70	12	PL16 BrassBV	11,35	13,39	○
	9005114	—	32	R_p 1¼	30	121	8	PL16 BrassBV	17,19	20,28	○

8.1.3. Краны шаровые SOCLA, перемещаемая среда – вода или пар

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
									без НДС	с НДС	
Шаровой полупроходной кран X1666, с внутренней резьбой, материал – нержавеющая сталь; $T_{макс}$ = 200 °C											
	149B5209	X1666	8	R_p ¼	63	4,7	1	PL16-SF	20,90	24,66	●
	149B5210	X1666	10	R_p ⅜	63	8,5	1	PL16-SF	22,43	26,47	●
	149B5211	X1666	15	R_p ½	63	13,2	1	PL16-SF	25,98	30,66	○
	149B5212	X1666	20	R_p ¾	63	17	1	PL16-SF	29,40	34,69	○
	149B5213	X1666	25	R_p 1	63	30,2	1	PL16-SF	40,03	47,24	○
	149B5214	X1666	32	R_p 1¼	63	45,2	1	PL16-SF	56,43	66,59	●
	149B5215	X1666	40	R_p 1½	63	69,7	1	PL16-SF	68,12	80,38	●
	149B5216	X1666	50	R_p 2	63	128,2	1	PL16-SF	93,97	110,88	●
Шаровой полнопроходной кран X2777, с внутренней резьбой, материал – нержавеющая сталь; $T_{макс}$ = 200 °C											
	149B6030	X2777	8	R_p ¼	63	11,3	1	PL16-SF	24,67	29,11	●
	149B6031	X2777	10	R_p ⅜	63	13,2	1	PL16-SF	24,67	29,11	●
	149B6032	X2777	15	R_p ½	63	18,9	1	PL16-SF	28,23	33,31	○
	149B6033	X2777	20	R_p ¾	63	47,1	1	PL16-SF	35,30	41,65	○
	149B6034	X2777	25	R_p 1	63	66	1	PL16-SF	50,41	59,48	○
	149B6035	X2777	32	R_p 1 ¼	63	86,7	1	PL16-SF	63,41	74,82	○
	149B6036	X2777	40	R_p 1½	63	150,8	1	PL16-SF	88,07	103,92	○
	149B6037	X2777	50	R_p 2	63	207,4	1	PL16-SF	128,10	151,16	○
	149B6038	X2777	65	R_p 2½	63	584,4	1	PL16-SF	281,91	332,65	●
	149B6039	X2777	80	R_p 3	63	678,6	1	PL16-SF	428,66	505,82	●
Шаровой полнопроходной кран X3444B[1], с патрубками под приварку встык, материал – углеродистая сталь; $T_{макс}$ = 200 °C											
	149B6052B	X3444B	8	—	63	11,3	1	PL16-SF	24,45	28,85	●
	149B6053B	X3444B	10	—	63	13,2	1	PL16-SF	26,56	31,34	●
	149B6054B	X3444B	15	—	63	18,9	1	PL16-SF	35,53	41,93	●
	149B6055B	X3444B	20	—	63	47,1	1	PL16-SF	44,62	52,65	●
	149B6056B	X3444B	25	—	63	66	1	PL16-SF	53,01	62,55	●
	149B6057B	X3444B	32	—	63	86,7	1	PL16-SF	68,11	80,37	●
	149B6058B	X3444B	40	—	63	150,8	1	PL16-SF	96,33	113,67	●
	149B6059B	X3444B	50	—	40	207,4	1	PL16-SF	133,88	157,98	●
	149B6060B	X3444B	65	—	40	584,4	1	PL16-SF	277,08	326,95	●
	149B6061B	X3444B	80	—	40	678,6	1	PL16-SF	421,65	497,55	●
	149B6062B	X3444B	100	—	40	1545	1	PL16-SF	702,04	828,41	●

8.2. Затворы дисковые поворотные, перемещаемая среда – вода

8.2.1. Затворы дисковые поворотные с ручным управлением

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	$P_у$, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Дисковый поворотный затвор VFY-WH (SYLAX), для установки между фланцами, материал – высокопрочный чугун; 4 центрирующие проушины, с металлической рукояткой, $T_{макс}$ =120°C									
	**065B7350**	VFY-WH (SYLAX)	25	10	1	PL08-BUT	53,31	62,91	○
	065B7351	VFY-WH (SYLAX)	32/40	16	1	PL08-BUT	54,30	64,07	○
	065B7352	VFY-WH (SYLAX)	50	16	1	PL08-BUT	57,64	68,02	○
	065B7353	VFY-WH (SYLAX)	65	16	1	PL08-BUT	61,87	73,01	○
	065B7354	VFY-WH (SYLAX)	80	16	1	PL08-BUT	70,00	82,60	○
	065B7355	VFY-WH (SYLAX)	100	16	1	PL08-BUT	81,46	96,12	○
	065B7356	VFY-WH (SYLAX)	125	16	1	PL08-BUT	99,04	116,87	○
	065B7357	VFY-WH (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	111,39	131,44	○
	065B7358	VFY-WH (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	210,54	248,44	○
	065B7359	VFY-WH (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	392,49	463,14	○
	065B7360	VFY-WH (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	471,50	556,37	○

[1] Шаровые краны X3444 (на внутренней резьбе) и X3444S (с раструбными патрубками под приварку) поставляются по спецзаказу. Цены на X3444 и X3444S соответствуют ценам на X3444B.

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	$Р_у$, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
							без НДС	с НДС	
Дисковый поворотный затвор VFY-WG (SYLAX), для установки между фланцами, 4 центрирующие проушины, с ручным редукторным приводом, материал – высокопрочный чугун; $T_{макс}$ = 120°C									
	149G43240	SYLAX	25	16	1	PL16-SF	177,04	208,91	●
	149G062902	SYLAX	32/40	16	1	PL16-SF	177,04	208,91	●
	149G41203	SYLAX	50	16	1	PL16-SF	177,04	208,91	○
	149G062502	SYLAX	65	16	1	PL16-SF	179,05	211,28	●
	149G064558	SYLAX	80	16	1	PL16-SF	182,05	214,82	●
	149G41206	SYLAX	100	16	1	PL16-SF	202,08	238,45	●
	149G41207	SYLAX	125	16	1	PL16-SF	213,10	251,46	●
	065B7361	VFY-WG (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	238,03	280,88	○
	065B7362	VFY-WG (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	336,17	396,68	●
	065B7363	VFY-WG (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	542,16	639,75	○
	065B7364	VFY-WG (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	619,17	730,62	●
Дисковый поворотный затвор VFY-LH (SYLAX) для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты, с металлической рукояткой, материал – высокопрочный чугун; $T_{макс}$ = 120 °C									
	065B7365	VFY-LH (SYLAX)	32	16	1	PL08-BUT	80,58	95,08	●
	065B7366	VFY-LH (SYLAX)	40	16	1	PL08-BUT	80,58	95,08	●
	065B7367	VFY-LH (SYLAX)	50	16	1	PL08-BUT	80,58	95,08	●
	065B7368	VFY-LH (SYLAX)	65	16	1	PL08-BUT	87,17	102,86	●
	065B7369	VFY-LH (SYLAX)	80	16	1	PL08-BUT	99,61	117,54	●
	065B7370	VFY-LH (SYLAX)	100	16	1	PL08-BUT	121,22	143,04	●
	065B7371	VFY-LH (SYLAX)	125	16	1	PL08-BUT	142,14	167,73	●
	065B7372	VFY-LH (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	160,68	189,60	●
	065B7373	VFY-LH (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	345,62	407,83	●
	065B7374	VFY-LH (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	616,45	727,41	●
	065B7375	VFY-LH (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	757,28	893,59	●
Дисковый поворотный затвор VFY-LG (SYLAX), для установки между фланцами или как конечный клапан, с отверстиями под болты, с ручным редукторным приводом, материал – высокопрочный чугун; $T_{макс}$ = 120 °C									
	**065B7376**	VFY-LG (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	356,87	421,11	●
	065B7377	VFY-LG (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	499,45	589,35	●
	065B7378	VFY-LG (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	805,88	950,94	●
	065B7379	VFY-LG (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	996,79	1176,21	●
Дисковый поворотный затвор ENODIA для установки между фланцами; корпус – чугун GGG40; диск из нержавеющей стали; с ручным редукторным приводом; $T_{макс}$ = 120 °C									
	149G065656	ENODIA	400	16	1	PL16-BUT-W	2302,29	2716,70	●
	149G065657	ENODIA	450	16	1	PL16-BUT-W	3953,23	4664,81	●
	149G065658	ENODIA	500	16	1	PL16-BUT-W	4395,17	5186,30	●
	149G065659	ENODIA	600	16	1	PL16-BUT-W	7184,59	8477,82	●
	149G065660	ENODIA	700	16	1	PL16-BUT-W	9701,79	11448,11	●
	149G065661	ENODIA	800	16	1	PL16-BUT-W	12731,46	15023,12	●
	149G065662	ENODIA	900	16	1	PL16-BUT-W	19816,86	23383,89	●
	149G065663	ENODIA	1000	16	1	PL16-BUT-W	21270,53	25099,23	●
Дисковый поворотный затвор ENODIA для установки между фланцами; корпус – чугун GGG40; диск из чугуна GGG40; с эпоксидным покрытием, с ручным редукторным приводом; $T_{макс}$ = 90 °C									
	149G065442	ENODIA	400	16	1	PL16-BUT-W	1777,69	2097,67	●
	149G065443	ENODIA	450	16	1	PL16-BUT-W	3122,25	3684,26	●
	149G065444	ENODIA	500	16	1	PL16-BUT-W	3215,93	3794,80	●
	149G065445	ENODIA	600	16	1	PL16-BUT-W	5311,02	6267,00	●
	149G065446	ENODIA	700	16	1	PL16-BUT-W	8101,54	9559,82	●
	149G065447	ENODIA	800	16	1	PL16-BUT-W	9746,97	11501,42	●
	149G065448	ENODIA	900	16	1	PL16-BUT-W	13502,93	15933,46	●
	149G065449	ENODIA	1000	16	1	PL16-BUT-W	15487,81	18275,62	●

8.2.2. Затворы дисковые поворотные с электроприводами

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	$P_у$, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
							без НДС	с НДС
Дисковый поворотный затвор VFY-WA (SYLAX) для установки между фланцами, 4 проушины, с электроприводом 230 В (Valpes для $Д_у$ = 25–200 мм, Bernard для $Д_у$ = 250–300 мм); материал – высокопрочный чугун; $T_{макс}$ = 120 °C								
	082G7350	VFY-WA (SYLAX)	25	10	1	PL08-BUT	515,01	607,71 ●
	082G7351	VFY-WA (SYLAX)	32/40	16	1	PL08-BUT	519,35	612,83 ●
	082G7352	VFY-WA (SYLAX)	50	16	1	PL08-BUT	604,18	712,93 ●
	082G7353	VFY-WA (SYLAX)	65	16	1	PL08-BUT	609,28	718,95 ●
	082G7354	VFY-WA (SYLAX)	80	16	1	PL08-BUT	888,88	1048,88 ●
	082G7355	VFY-WA (SYLAX)	100	16	1	PL08-BUT	1041,12	1228,52 ●
	082G7356	VFY-WA (SYLAX)	125	16	1	PL08-BUT	1053,59	1243,24 ●
	082G7357	VFY-WA (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	1828,08	2157,13 ●
	082G7358	VFY-WA (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	1866,29	2202,22 ●
	082G7359	VFY-WA (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	2386,03	2815,52 ●
	082G7360	VFY-WA (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	2676,84	3158,67 ●
Дисковый поворотный затвор VFY-WA (SYLAX) для установки между фланцами, 4 проушины, с электроприводом 24 В (Valpes для $Д_у$ = 25–200 мм, Bernard для $Д_у$ = 250–300 мм); материал – высокопрочный чугун; $T_{макс}$ = 120 °C								
	082G7361	VFY-WA (SYLAX)	25	10	1	PL08-BUT	437,31	516,03 ●
	082G7362	VFY-WA (SYLAX)	32/40	16	1	PL08-BUT	441,77	521,29 ●
	082G7363	VFY-WA (SYLAX)	50	16	1	PL08-BUT	529,28	624,55 ●
	082G7364	VFY-WA (SYLAX)	65	16	1	PL08-BUT	534,25	630,42 ●
	082G7365	VFY-WA (SYLAX)	80	16	1	PL08-BUT	595,78	703,02 ●
	082G7366	VFY-WA (SYLAX)	100	16	1	PL08-BUT	923,91	1090,21 ●
	082G7367	VFY-WA (SYLAX)	125	16	1	PL08-BUT	936,40	1104,95 ●
	082G7368	VFY-WA (SYLAX)	150	16	1	PL08-BUT	1859,54	2194,26 ●
	082G7369	VFY-WA (SYLAX)	200	16	1	PL08-BUT	1866,55	2202,53 ●
	082G7370	VFY-WA (SYLAX)	250	16	1	PL08-BUT	4609,56	5439,28 ●
	082G7371	VFY-WA (SYLAX)	300	16	1	PL08-BUT	4192,26	4946,87 ●
Дисковый поворотный затвор SYLAX для установки между фланцами, с электроприводом Bernard, 380 В; материал – высокопрочный чугун, диск из нержавеющей стали; $T_{макс}$ = 120 °C								
	149G041193	SYLAX	25	10	1	PL16-SF	1087,66	1283,44 ●
	149G041194	SYLAX	32/40	16	1	PL16-SF	1093,97	1290,88 ●
	149G041195	SYLAX	50	16	1	PL16-SF	1093,97	1290,88 ●
	149G041711	SYLAX	65	16	1	PL16-SF	1101,14	1299,35 ●
	149G041196	SYLAX	80	16	1	PL16-SF	1102,10	1300,48 ●
	149G026872	SYLAX	100	16	1	PL16-SF	1266,82	1494,85 ●
	149G041197	SYLAX	125	16	1	PL16-SF	1284,96	1516,25 ●
	149G041198	SYLAX	150	16	1	PL16-SF	1571,83	1854,76 ●
	149G041199	SYLAX	200	16	1	PL16-SF	2167,53	2557,69 ●
	149G041200	SYLAX	250	16	1	PL16-SF	2618,35	3089,65 ●
	149G041201	SYLAX	300	16	1	PL16-SF	3091,66	3648,16 ●
	149G051366	SYLAX	350	16	1	PL16-SF	4008,86	4730,45 ●
Дисковый поворотный затвор ENODIA для установки между фланцами, с электроприводом Bernard, 380 В; материал – высокопрочный чугун, диск из нержавеющей стали; $T_{макс}$ = 120 °C								
	149G039391	ENODIA	400	16	1	PL16-BUT-W	5146,70	6073,11 ●
	149G039392	ENODIA	450	16	1	PL16-BUT-W	7201,10	8497,30 ●
	149G051389	ENODIA	500	16	1	PL16-BUT-W	6833,66	8063,72 ●
	149G051390	ENODIA	600	16	1	PL16-BUT-W	9732,93	11484,86 ●
	149G051391	ENODIA	700	16	1	PL16-BUT-W	14657,93	17296,36 ●
	149G051392	ENODIA	800	16	1	PL16-BUT-W	16991,60	20050,09 ●
	149G051393	ENODIA	900	16	1	PL16-BUT-W	19516,27	23029,20 ●
	149G051394	ENODIA	1000	16	1	PL16-BUT-W	26713,62	31522,07 ●

8.3. Клапаны обратные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
									без НДС	с НДС	
Обратный клапан, пружинный тип EAGLE (аналог EURA), с внутренней резьбой, материал – латунь; $T_{макс}$ = 100 °C											
	9030012		15	R_p ½	16	4,4	20	PL16-SF	6,45	7,61	○
	9030034		20	R_p ¾	16	6,7	12	PL16-SF	6,91	8,15	○
	9030100		25	R_p 1	16	11,9	8	PL16-SF	7,98	9,42	○
	9030114		32	R_p 1¼	16	17,4	8	PL16-SF	11,67	13,77	○
	9030112		40	R_p 1½	16	29	6	PL16-SF	18,56	21,90	○
	9030200		50	R_p 2	16	46,5	5	PL16-SF	30,69	36,21	○
Обратный клапан, пружинный, тип 402, фланцевый, материал – чугун; $T_{макс}$ = 100 °C											
	149B2281	402	40	—	16	47	1	PL16-YZK	97,87	115,49	○
	149B2282	402	50	—	16	99	1	PL16-YZK	102,01	120,37	○
	149B2283	402	65	—	16	159	1	PL16-YZK	114,52	135,13	○
	149B2284	402	80	—	16	222	1	PL16-YZK	166,57	196,55	○
	149B2285	402	100	—	16	396	1	PL16-YZK	231,05	272,64	○
	149B2226	402	125	—	16	619	1	PL16-YZK	287,35	339,07	○
	149B2227	402	150	—	16	890	1	PL16-YZK	396,67	468,07	○
	149B2229	402	200	—	10[1)]	1120	1	PL16-YZK	653,68	771,34	○
	149B2230	402	250	—	10[1)]	2010	1	PL16-YZK	1584,80	1870,06	●
	149B2231	402	300	—	10[1)]	2459	1	PL16-YZK	2397,74	2829,33	●
	149B2232	402	350	—	10[1)]	2843	1	PL16-YZK	4473,18	5278,35	●
	149B2233	402	400	—	10[1)]	4370	1	PL16-YZK	9718,45	11467,77	●
	149B2235	402	500	—	10[1)]	6914	1	PL16-YZK	27607,41	32576,74	●
Обратный клапан, пружинный, тип 223, с наружной резьбой, материал – латунь ; $T_{макс}$ = 80 °C											
	149B2890	223	15	G ¾	16	4,25	10	PL16-SF	42,09	49,67	○
	149B2891	223	20	G 1	16	9	10	PL16-SF	42,09	49,67	○
	149B2892	223	25	G 1¼	16	14,5	10	PL16-SF	56,23	66,35	○
	149B2893	223	32	G 1½	16	23,3	8	PL16-SF	67,75	79,95	○
	149B2894	223	40	G 2	16	40,5	8	PL16-SF	89,52	105,63	○
	149B2895	223	50	G 2½	16	65,3	8	PL16-SF	164,47	194,07	○
Комплект присоединительных патрубков (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для обратного клапана тип 223											
	003N5070	—	15	С наружной резьбой, материал – латунь			1	PL08-ECL	22,80	26,90	○
	003N5071	—	20				1	PL08-ECL	32,43	38,27	○
	003N5072	—	25				1	PL08-ECL	58,48	69,01	○
	003N5073	—	32				1	PL08-ECL	69,88	82,46	○
	065F6061	—	40				1	PL16-SF	73,18	86,35	○
	065F6062	—	50				1	PL16-SF	77,99	92,03	○
	003N5090	—	15	Под приварку, материал патрубка – сталь, материал гайки – латунь			1	PL08-ECL	22,80	26,90	○
	003N5091	—	20				1	PL08-ECL	32,43	38,27	○
	003N5092	—	25				1	PL08-ECL	58,48	69,01	○
	003N5093	—	32				1	PL08-ECL	69,88	82,46	○
	065F6081	—	40				1	PL16-SF	73,18	86,35	○
	065F6082	—	50				1	PL16-SF	77,99	92,03	○
Обратный клапан, пружинный, тип 812 (корпус из нержавеющей стали) и тип 802 (корпус из бронзы), для установки между фланцами; $T_{макс}$ = 200 °C											
	149B2420	812	15	—	40	4,3	1	PL16-SF	55,95	66,02	○
	149B2421	812	20	—	40	7,8	1	PL16-SF	61,72	72,83	○
	149B2422	812	25	—	40	12,4	1	PL16-SF	67,74	79,93	○
	149B2413	802	32	—	40	18	1	PL16-SF	98,02	115,66	○
	149B2414	802	40	—	40	28	1	PL16-SF	99,46	117,36	○
	149B2415	802	50	—	40	40,1	1	PL16-SF	102,36	120,78	○
Обратный клапан, пружинный, тип 802 (корпус из чугуна), для установки между фланцами; $T_{макс}$ = 100 °C											
	149B2416	802	65	—	16	72,5	1	PL16-SF	118,17	139,44	○
	149B2417	802	80	—	16	111	1	PL16-SF	157,13	185,41	○
	149B2418	802	100	—	16	182	1	PL16-SF	222,89	263,01	○
	149B2439	802	125	—	16	302	1	PL16-SF	318,75	376,13	○
	149B2440	802	150	—	16	370	1	PL16-SF	435,75	514,19	◐
	149B2441	802	200	—	16	546	1	PL16-SF	734,32	866,50	◐

[1)] Обратные клапаны типа 402 $Д_у$ = 200–500 мм устанавливаются с фланцами, $P_у$ = 10 бар. Обратные клапаны данных диаметров под фланцы, $P_у$ = 16 бар, поставляются по спецзаказу.

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Обратный клапан, двустворчатый, тип 895 (корпус – чугун, пластины – нержавеющая сталь) для установки между фланцами; $T_{макс}$ = 100 °C										
	149B3000	895	50	—	16	39,5	1	PL16-SF	96,72	114,13
	149B3001	895	65	—	16	82,5	1	PL16-SF	101,10	119,30
	149B3002	895	80	—	16	137	1	PL16-SF	105,51	124,50
	149B3003	895	100	—	16	250	1	PL16-SF	134,07	158,20
	149B3004	895	125	—	16	513	1	PL16-SF	184,65	217,89
	149B3005	895	150	—	16	891	1	PL16-SF	197,83	233,44
	149B3006	895	200	—	16	1503	1	PL16-SF	362,79	428,09
	149B3007	895	250	—	16	2746	1	PL16-SF	615,49	726,28
	149B3008	895	300	—	16	3986	1	PL16-SF	890,37	1050,64
Обратный клапан, двустворчатый, тип 805 (корпус – чугун, пластины – бронза) для установки между фланцами; $T_{макс}$ = 80 °C										
	149B2590	805	350	—	16	4254	1	PL16-SF	2397,04	2828,51
	149B2591	805	400	—	16	5000	1	PL16-SF	3569,36	4211,84
	149B2592	805	450	—	16	6547	1	PL16-SF	4532,37	5348,20
	149B2593	805	500	—	16	7800	1	PL16-SF	7140,84	8426,19
	149B2594	805	600	—	16	11269	1	PL16-SF	9923,04	11709,19

8.4. Фильтры сетчатые

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Фильтр сетчатый FVF со сливным краном, $P_у$ = 16 бар, материал – чугун, фланцевый; $T_{макс}$ = 150 °C										
	065B7726	FVF	15	—	16	5,3	1	PL08-FVF	46,95	55,40
	065B7727	FVF	20	—	16	9,5	1	PL08-FVF	49,21	58,07
	065B7728	FVF	25	—	16	16,5	1	PL08-FVF	52,19	61,58
	065B7729	FVF	32	—	16	20	1	PL08-FVF	58,72	69,29
	065B7730	FVF	40	—	16	33	1	PL08-FVF	63,06	74,41
	065B7731	FVF	50	—	16	54	1	PL08-FVF	73,08	86,23
	065B7732	FVF	65	—	16	95	1	PL08-FVF	95,74	112,97
	065B7733	FVF	80	—	16	140	1	PL08-FVF	112,50	132,75
	065B7734	FVF	100	—	16	201	1	PL08-FVF	150,75	177,89
	065B7735	FVF	125	—	16	340	1	PL08-FVF	252,52	297,97
	065B7736	FVF	150	—	16	526	1	PL08-FVF	341,66	403,16
	065B7737	FVF	200	—	16	870	1	PL08-FVF	656,27	774,40
	065B7738	FVF	250	—	16	1260	1	PL08-FVF	2418,29	2853,58
	065B7739	FVF	300	—	16	1735	1	PL08-FVF	4395,28	5186,43
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, $P_у$ = 16 бар, материал – чугун, фланцевый; $T_{макс}$ = 150 °C										
	065B7740	FVF	15	—	16	5,3	1	PL08-FVF	35,85	42,30
	065B7741	FVF	20	—	16	9,5	1	PL08-FVF	38,31	45,21
	065B7742	FVF	25	—	16	16,5	1	PL08-FVF	41,30	48,73
	065B7743	FVF	32	—	16	20	1	PL08-FVF	47,94	56,57
	065B7744	FVF	40	—	16	33	1	PL08-FVF	51,68	60,98
	065B7745	FVF	50	—	16	54	1	PL08-FVF	62,17	73,36
	065B7746	FVF	65	—	16	95	1	PL08-FVF	81,64	96,34
	065B7747	FVF	80	—	16	140	1	PL08-FVF	97,48	115,03
	065B7748	FVF	100	—	16	201	1	PL08-FVF	145,09	171,21
	065B7749	FVF	125	—	16	340	1	PL08-FVF	229,73	271,08
	065B7750	FVF	150	—	16	526	1	PL08-FVF	322,18	380,17
	065B7751	FVF	200	—	16	870	1	PL08-FVF	628,84	742,03
	065B7752	FVF	250	—	16	1260	1	PL08-FVF	2396,80	2828,22
	065B7753	FVF	300	—	16	1735	1	PL08-FVF	4373,09	5160,25

[1)] Фильтр типа Y333P и Y333 $Д_у$ = 200–300 мм устанавливается с фланцами, $P_у$ = 10 бар. Фильтры данных диаметров под фланцы, $P_у$ = 16 бар, поставляются по спецзаказу.

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, $P_у$ = 25 бар, фланцевый, материал – чугун; $T_{макс}$ = 150 °C										
	065B7770	FVF	15	—	25	5,3	1	PL08-FVF	48,73	57,50
	065B7771	FVF	20	—	25	9,5	1	PL08-FVF	52,08	61,45
	065B7772	FVF	25	—	25	16,5	1	PL08-FVF	56,12	66,22
	065B7773	FVF	32	—	25	20	1	PL08-FVF	65,20	76,94
	065B7774	FVF	40	—	25	33	1	PL08-FVF	67,39	79,52
	065B7775	FVF	50	—	25	54	1	PL08-FVF	78,08	92,13
	065B7776	FVF	65	—	25	95	1	PL08-FVF	102,39	120,82
	065B7777	FVF	80	—	25	140	1	PL08-FVF	132,56	156,42
	065B7778	FVF	100	—	25	201	1	PL08-FVF	210,37	248,24
	065B7779	FVF	125	—	25	340	1	PL08-FVF	288,23	340,11
	065B7780	FVF	150	—	25	526	1	PL08-FVF	467,17	551,26
	065B7781	FVF	200	—	25	870	1	PL08-FVF	837,35	988,07
	065B7782	FVF	250	—	25	1260	1	PL08-FVF	3360,27	3965,12
	065B7783	FVF	300	—	25	1735	1	PL08-FVF	5349,52	6312,43
Магнитная вставка FVF-S для фильтров FVF										
	065B7790	FVF-M	15–20	—	—	—	1	PL08-FVF	24,94	29,43
	065B7791	FVF-M	25–32	—	—	—	1	PL08-FVF	24,94	29,43
	065B7792	FVF-M	40	—	—	—	1	PL08-FVF	26,82	31,65
	065B7793	FVF-M	50	—	—	—	1	PL08-FVF	27,60	32,57
	065B7794	FVF-M	65	—	—	—	1	PL08-FVF	40,79	48,13
	065B7795	FVF-M	80	—	—	—	1	PL08-FVF	41,14	48,55
	065B7796	FVF-M	100–125	—	—	—	1	PL08-FVF	54,72	64,57
	065B7797	FVF-M	150	—	—	—	1	PL08-FVF	76,58	90,36
	065B7798	FVF-M	200	—	—	—	1	PL08-FVF	94,14	111,09
	065B7799	FVF-M	250	—	—	—	1	PL08-FVF	105,43	124,41
	065B7800	FVF-M	300	—	—	—	1	PL08-FVF	126,15	148,86
Сетка стандартная FVF-S и уплотнение для фильтров FVF										
	065B7810	FVF-S	15–20	—	—	—	1	PL08-FVF	8,67	10,23
	065B7812	FVF-S	25	—	—	—	1	PL08-FVF	9,05	10,68
	065B7813	FVF-S	32	—	—	—	1	PL08-FVF	9,22	10,88
	065B7814	FVF-S	40	—	—	—	1	PL08-FVF	10,07	11,88
	065B7815	FVF-S	50	—	—	—	1	PL08-FVF	10,48	12,37
	065B7816	FVF-S	65	—	—	—	1	PL08-FVF	11,61	13,70
	065B7817	FVF-S	80	—	—	—	1	PL08-FVF	17,00	20,06
	065B7818	FVF-S	100	—	—	—	1	PL08-FVF	23,61	27,86
	065B7819	FVF-S	125	—	—	—	1	PL08-FVF	32,53	38,39
	065B7820	FVF-S	150	—	—	—	1	PL08-FVF	91,39	107,84
	065B7821	FVF-S	200	—	—	—	1	PL08-FVF	132,72	156,61
	065B7822	FVF-S	250	—	—	—	1	PL08-FVF	145,92	172,19
	065B7823	FVF-S	300	—	—	—	1	PL08-FVF	194,62	229,65
Сливное устройство для фильтров FVF										
	065B7802	FVF-B	15–50	10	16		1	PL08-FVF	15,08	17,79
	065B7801	FVF-B	15–50	15	16		1	PL08-FVF	18,85	22,24
Фильтр сетчатый Y222P со сливным краном, с внутренней резьбой, материал – латунь; $T_{макс}$ = 110 °C										
	149B5160	Y222P	20	R_p ¾	25	5,1	1	PL16-YZK	32,73	38,62
	149B5161	Y222P	25	R_p 1	25	11,3	1	PL16-YZK	37,05	43,72
	149B5191	Y222P	32	R_p 1¼	25	17,2	1	PL16-YZK	40,78	48,12
	149B5162	Y222P	40	R_p 1½	25	23	1	PL16-YZK	71,35	84,19
	149B5163	Y222P	50	R_p 2	25	46,8	1	PL16-YZK	89,52	105,63
Фильтр сетчатый Y222, латунь, с внутренней резьбой, материал – латунь; $T_{макс}$ = 110 °C										
	149B6520	Y222	15	R_p ½	25	2,7	1	PL16-SF	19,32	22,80
	149B1769	Y222	20	R_p ¾	25	5,1	1	PL16-SF	19,32	22,80
	149B1770	Y222	25	R_p 1	25	11,3	1	PL16-SF	27,25	32,16
	149B1771	Y222	32	R_p 1¼	25	17,2	1	PL16-SF	35,02	41,32
	149B1772	Y222	40	R_p 1½	25	23	1	PL16-SF	49,15	58,00
	149B1773	Y222	50	R_p 2	25	46,8	1	PL16-SF	72,65	85,73

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Фильтр сетчатый Y666, с внутренней резьбой, материал – нержавеющая сталь; $T_{макс}$ = 175 °C										
	149B5271	Y666	8	R_p ¼	40	0,5	1	PL16-SF	78,39	92,50
	149B5272	Y666	10	R_p ⅜	40	0,65	1	PL16-SF	78,39	92,50
	149B5273	Y666	15	R_p ½	40	1,03	1	PL16-SF	84,88	100,16
	149B5274	Y666	20	R_p ¾	40	5,3	1	PL16-SF	102,94	121,47
	149B5275	Y666	25	R_p 1	40	8,7	1	PL16-SF	116,17	137,08
	149B5276	Y666	32	R_p 1¼	40	13,3	1	PL16-SF	151,95	179,30
	149B5277	Y666	40	R_p 1½	40	19,3	1	PL16-SF	205,77	242,81
	149B5278	Y666	50	R_p 2	40	30,2	1	PL16-SF	281,91	332,65

8.5. Воздухоотводчики

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	K_{vs}, м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
									без НДС	с НДС	
Воздухоотводчик EAGLE для стояков системы отопления (аналог WIND), с обратным клапаном; материал – латунь; $T_{макс}$ = 120 °C											
	9020020	EAGLE	10	G⅜	10	—	12	PL16 BrassBV	8,59	10,14	○
	9020040	EAGLE	15	G½	10	—	12	PL16 BrassBV	8,59	10,14	○

8.6. Осевые сильфонные компенсаторы HYDRA

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
Осевой компенсатор ARN; материал сильфона – нержавеющая сталь; патрубки под приварку из углеродистой стали; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 300 °C; без гильзы										
	ARN10.0015.020.0	ARN	15	20 (±10)	122	1	PL16-AR	63,54	74,98	●
	ARN10.0020.024.0	ARN	20	24 (±12)	122	1	PL16-AR	68,08	80,33	●
	ARN10.0025.024.0	ARN	25	24 (±12)	122	1	PL16-AR	73,52	86,75	●
	ARN10.0032.024.0	ARN	32	24 (±12)	122	1	PL16-AR	77,90	91,92	●
	ARN10.0040.024.0	ARN	40	24 (±12)	144	1	PL16-AR	98,74	116,51	●
	ARN10.0050.048.0	ARN	50	48 (±24)	174	1	PL16-AR	114,14	134,69	●
	ARN10.0065.040.0	ARN	65	40 (±20)	176	1	PL16-AR	140,41	165,68	●
	ARN10.0080.040.0	ARN	80	40 (±20)	174	1	PL16-AR	171,21	202,03	●
	ARN10.0100.048.0	ARN	100	48 (±24)	174	1	PL16-AR	191,19	225,60	●
Осевой компенсатор ARF; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку из углеродистой стали; $P_у$ = 10 бар, $T_{макс}$ = 300 °C; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом										
	ARF10.0015.032.2	ARF	15	32 (±16)	200	1	PL16-AR	154,15	181,90	●
	ARF10.0015.064.2	ARF	15	64 (±32)	312	1	PL16-AR	200,55	236,65	●
	ARF10.0020.040.2	ARF	20	40 (±20)	226	1	PL16-AR	167,63	197,80	●
	ARF10.0020.080.2	ARF	20	80 (±40)	354	1	PL16-AR	202,90	239,42	●
	ARF10.0025.036.2	ARF	25	36 (±18)	216	1	PL16-AR	170,07	200,68	●
	ARF10.0025.064.2	ARF	25	64 (±32)	332	1	PL16-AR	205,35	242,31	●
	ARF10.0032.036.2	ARF	32	36 (±18)	238	1	PL16-AR	188,20	222,08	●
	ARF10.0032.080.2	ARF	32	80 (±40)	362	1	PL16-AR	217,96	257,19	●
	ARF10.0040.036.2	ARF	40	36 (±18)	238	1	PL16-AR	194,93	230,02	●
	ARF10.0040.064.2	ARF	40	64 (±32)	324	1	PL16-AR	225,13	265,65	●
	ARF10.0050.048.2	ARF	50	48 (±24)	214	1	PL16-AR	196,16	231,47	●
	ARF10.0050.080.2	ARF	50	80 (±40)	356	1	PL16-AR	268,04	316,29	●
	ARF10.0065.040.2	ARF	65	40 (±20)	216	1	PL16-AR	285,09	336,41	●
	ARF10.0065.080.2	ARF	65	80 (±40)	420	1	PL16-AR	393,90	464,80	●
	ARF10.0080.040.2	ARF	80	40 (±20)	214	1	PL16-AR	311,62	367,71	●
	ARF10.0080.080.2	ARF	80	80 (±40)	384	1	PL16-AR	393,56	464,40	●
	ARF10.0100.048.2	ARF	100	48 (±24)	214	1	PL16-AR	394,07	465,00	●
	ARF10.0100.080.2	ARF	100	80 (±40)	356	1	PL16-AR	471,15	555,96	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	$Д_у$, мм	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
								без НДС	с НДС
Осевой компенсатор ARN; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку из углеродистой стали; $P_у$ = 16 бар, $T_{макс}$ = 300 °C; с внутренней гильзой									
	ARN16.0015.032.1	ARN	15	32 (±16)	222	1	PL16-AR	148,38	175,09 ●
	ARN16.0020.036.1	ARN	20	36 (±18)	226	1	PL16-AR	154,32	182,10 ●
	ARN16.0025.040.1	ARN	25	40 (±20)	220	1	PL16-AR	155,81	183,86 ●
	ARN16.0032.040.1	ARN	32	40 (±20)	242	1	PL16-AR	177,60	209,57 ●
	ARN16.0040.036.1	ARN	40	36 (±18)	238	1	PL16-AR	185,58	218,98 ●
	ARN16.0050.064.1	ARN	50	64 (±32)	302	1	PL16-AR	202,51	238,96 ●
	ARN16.0065.080.1	ARN	65	80 (±40)	352	1	PL16-AR	306,28	361,41 ●
	ARN16.0080.064.1	ARN	80	64 (±32)	324	1	PL16-AR	350,96	414,13 ●
	ARN16.0100.080.1	ARN	100	80 (±40)	384	1	PL16-AR	441,13	520,53 ●

8.7. Редукционные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	$Д_у$, мм	Присоединение, дюймы	$P_у$, бар	Диапазон настройки давления, бар	Заводская настройка давления, бар	Максимальный расход через клапан при заводской настройке 3 бара, м³/ч	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Клапан редукционный типа 7bis для поддержания давления "после себя", применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; корпус — бронза; $T_{макс}$ = 80 °C										
	149B7209	15	R_p ½"	16	1–5,5	3	3	PL16-SF	46,83	55,26
	149B7210	20	R_p ¾"	16	1–5,5	3	4,5	PL16-SF	53,83	63,52
	149B7552	25	R_p 1"	16	1–5,5	3	5	PL16-SF	75,36	88,92
	149B7553	32	R_p 1 ¼"	16	1–5,5	3		PL16-SF	139,50	164,61
	149B7554	40	R_p 1½"	16	1–5,5	3		PL16-SF	198,00	233,64
	149B7555	50	R_p 2"	16	1–5,5	3		PL16-SF	297,00	350,46

8.8. Пилотные регулирующие клапаны

Эскиз	Кодовый номер	$Д_у$, мм	Максимальное давление, бар	Сверление фланцев соответствует $P_у$	K_{vs}, м³/ч	Мин. расход через клапан, м³/ч	Макс. расход через клапан, м³/ч	Группа скидок	Цена, евро	
									без НДС	с НДС
Клапан пилотный, регулирующий, тип C101. Поддерживает постоянное давление "после себя" вне зависимости от изменения водоразбора и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Корпус – чугун; седло – нержавеющая сталь; среда – вода; $P_{макс\ корпуса}$ = 25 бар; $T_{макс}$ = 90 °C; поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур										
	149B001149	40	25	Резьба 1"½	26,35	0,520	20,34	PL16-RV	1908,43	2251,95
	149B001158	40	25	10/16/25	45,66	0,675	32	PL16-RV	1908,43	2251,95
	149B001175	50	25	10/16/25	45,66	0,675	32	PL16-RV	1908,43	2251,95
	149B10106N	65	16	10/16	57,75	0,855	54	PL16-RV	2086,77	2462,39
	149B001209	65	25	25	57,75	0,855	54	PL16-RV	2236,89	2639,53
	149B10108N	80	25	10/16/25	80	1,600	82	PL16-RV	2849,86	3362,83
	149B10110N	100	16	10/16	136	2,720	127	PL16-RV	3638,88	4293,88
	149B001285	100	25	25	136	2,720	127	PL16-RV	3850,11	4543,13
	149B10111N	125	16	10/16	220	4,400	199	PL16-RV	4504,09	5314,83
	149B001301	125	25	25	220	4,400	199	PL16-RV	4758,66	5615,22
	149B10112N	150	16	10/16	264	5,280	286	PL16-RV	5343,79	6305,67
	149B001329	150	25	25	264	5,280	286	PL16-RV	5646,72	6663,13
	149B10114N	200	10	10	600	13,500	509	PL16-RV	7125,12	8407,64
	149B001342	200	16	16	600	13,500	509	PL16-RV	7524,55	8878,97
	149B001345	200	25	25	600	13,500	509	PL16-RV	7524,55	8878,97
	149B10115N	250	10	10	900	25,000	795	PL16-RV	9262,57	10929,83
	149B001352	250	16	16	900	25,000	795	PL16-RV	9797,03	11560,50
	149B001354	250	25	25	900	25,000	795	PL16-RV	9797,03	11560,50
	149B10116N	300	10	10	1224	40,900	1145	PL16-RV	12545,14	14803,27
	149B001361	300	16	16	1224	40,900	1145	PL16-RV	13231,62	15613,31
	149B001362	300	25	25	1224	40,900	1145	PL16-RV	13231,62	15613,31